

Mobile LED Strahler Target 30 – 300 W mit Zuleitung

- mobile LED Strahler in robusten Aluminium-Druckgehäuse mit praktischem Fußgestell und Tragegriff sowie 3 Meter H07RN-F Zuleitung mit SCHUKO-Stecker
- erhältlich in 6 unterschiedlichen Ausführungen (Leistung: 30 – 300 W)
- geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Abstrahlwinkel: 130°
- Spannungsbereich: 220 – 230 V (AC)
- Powerfaktor: > 0.90
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- SANAN LED-Chips stoßfest und wartungsfrei
- keine Verbrennungsgefahr, da geringe Wärmeentwicklung

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	90914
Leistung	30 W
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	2.450 lm
Abmessungen (B x H x T)	330 x 355 x 185 mm
Schutzart	IP65



Artikelnummer	90915
Leistung	50 W
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	5.500 lm
Abmessungen (B x H x T)	355 x 400 x 185 mm
Schutzart	IP65

Artikelnummer	90917
Leistung	100 W
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	7.500 lm
Abmessungen (B x H x T)	405 x 465 x 240 mm
Schutzart	IP54



Hinweis:
2x SCHUKO-Steckdosen
auf der Rückseite



Hinweis:
2x SCHUKO-Steckdosen
auf der Rückseite



Artikelnummer	90918
Leistung	150 W
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	11.000 lm
Abmessungen (B x H x T)	445 x 550 x 240 mm
Schutzart	IP54

Artikelnummer	90919
Leistung	200 W
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	15.000 lm
Abmessungen (B x H x T)	500 x 635 x 240 mm
Schutzart	IP54



Hinweis:
2x SCHUKO-Steckdosen
auf der Rückseite



Hinweis:
2x SCHUKO-Steckdosen
auf der Rückseite



Artikelnummer	90921
Leistung	300 W
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	22.500 lm
Abmessungen (B x H x T)	565 x 625 x 235 mm
Schutzart	IP54

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.